



**NOVOCHEMA, družstvo**  
**Nixbrod 28, 934 39 Levice**



IČO : 00167886

Obchodný register : Okresný súd Nitra , oddiel : Dr. ,vložka číslo : 23 / N  
DIČ: 2020404232

IČ DPH : SK 2020404232

banka : VUB – Levice 316-152/0200

## TECHNICKÝ LIST

### NOVOLATEX V 2070 univerzálna latexová farba

---

#### Zloženie :

Zmes anorganických pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej disperzii makromolekulárnych látok s prísadou špeciálnych aditív a fungicídnych látok.

#### Použitie :

Je určený na náter omietok, tehál, betónu, dreva, lepenky, drevovláknitých dosiek papiera a podobných materiálov v interiéroch ako aj v exteriéroch. Nanáša sa pri teplote najmenej + 8°C.

#### Riedenie:

Výrobok sa riedi vodou v hmotnostnom pomere 1:1.

#### Aplikácia:

- štetcom
- valčekom
- stiekaním

#### Vlastnosti náterovej hmoty :

- Vzhľad náteru: rovnomerne matný, slabé stopy po štetci
- Farba: biela kvapalina
- Výtokový čas. 90 s
- Hustota: 1,4 – 1,5 g/cm<sup>3</sup>
- Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l
- Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 12 g/l
- Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 297g/l
- Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,170-0,185 kg/kg výrobku
- Obsah neprchavých látok – sušiny: min. 48 %
- Zasychanie:
  - stupeň 1.....max. 30 min.
  - stupeň 2.....max. 60 min.
- Lesk: stupeň 4 až 5
- Krycia schopnosť: stupeň 2

**Výdatnosť :** 6 -10 m<sup>2</sup> / kg v závislosti od typu a drsnosti podkladu

**Balenie:** 0,7 kg, 5 kg, 25 kg,

**Záručná doba:** 24 mesiacov

**Skladovanie :**

Výrobok je potrebné chrániť pred mrazom a skladovať pri teplotách + 5°C až + 25 °C.