

Ding-dong

Vlastnosti

Akrylový lak, polomatný. Ding-dong je akrylový lak pripravený na zamiešanie vinylových triesok. Získa sa polomatný povrch, ktorý je veľmi odolný voči mechanickému opotrebovaniu a čisteniu. Efekt triesok rozmazáva nedokonalý povrch, ale triesky môžu spôsobiť miernu drsnosť, ktorú možno znížiť miernym brúsením a dodatočným nanosením laku Ding-dong.



Použitie

Vhodný interiér na steny na schodiskách, chodbách, hobby miestnostiach a pod., kde sa vyžaduje robustný povrch.

Povrch musí byť čistý, suchý a pevný a musí byť rovnomerne natretý napr. Flutex 5, matná latexová farba.

Do 2 1/2 litra laku pridajte 100 g lupienkov a do 10 litrov laku pridajte 4 x 100 g lupienkov, prípadne niekoľko rôznych farieb podľa požadovaného efektu.

Vinylové triesky sa prednostne vmiešavajú pomocou mixéra na cca. 5 minút. Hotový namiešaný Ding-dong by sa mal aplikovať do 24 hodín.

Aplikácia štetcom alebo valčekom. Maximálna vrstva 180 µ, aby sa zabránilo zažltnutiu laku.

Poznámka: Počas aplikácie zabezpečte teplú a účinnú ventiláciu. Nízka teplota/vysoká vlhkosť môže spôsobiť zožltnutie fólie

Skladovanie: V chlade, bez mrazu a tesne uzavreté

Technické údaje

Typ produktu	Lak
Lesk	20; Polomatný
Hustota (kg/l)	1,03
Hmotnosť sušiny %	21
Solids Vol. %	18
Menovitá výdatnosť (m ² /ltr.)	6
Min. pracovná teplota počas aplikácie a sušenia/vytvrdzovania	Min. +5 °C
Čas schnutia pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (hodiny)	2
Pretierateľný pri 20 °C, 60 % RH (hodiny)	12
Úplne vytvrdené pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (dni)	28
Riedenie	Voda
Čistenie náradia atď.	20; Polomatný

Aktuálna verzia TDS
januára 2019