

Technické informace Universal primer



Tento univerzální základový lak poskytuje skvělou přilnavost následné vrchní vrstvy vytvořenou syntetickými, nitro-kombinačními nebo akrylovými barvami DUPLI-COLOR.

vhodný pro většinu povrchů, jako například keramiku, eternit, kartonový papír, a samozřejmě také dřevo a kov.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
- Obzvláště vysoká plnicí síla
- Velmi dobrý průtok, hladký průtok
- Rychleschnoucí
- Ochrana proti korozi
- Podporuje nejlepší přilnavost vrchního nátěru na podklad
- Optimalizuje lesk vrchního nátěru
- Poskytuje ekonomické nanášení vrchního nátěru
- Obzvláště uživatelsky přívětivý díky trvanlivé kvalitě, který se snadno nanáší, brousí a přetírá
- Pro vnitřní a venkovní aplikace
- Uzavírací víčko chrání před neoprávněným použitím

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Nitro- kombi pryskyřice
- **Barva:** šedá, červená, béžová
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku:** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): matný: 5-10 jednotek lesku
- **Účinnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 0,6 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
Další práce: přibližně po 2 - 4 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřme k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

- Odstraňte rez, zbruste a očistěte povrch, který si přejete ošetřit.
- Naneste tmel, pokud je to nutné.
- Povrch musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty.

Nanášení základového laku:

- Nádobku protřepejte po dobu 2 minut.
- Vyrovnajte drobné promáčkliny a porézní místa opětovným nanášením tenkých vrstev a broušením.
- Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Po zaschnutí (přibližně 2-4 hodiny), zbruste za mokra brusným papírem (zrnitost 600), povrch očistěte a nechte zaschnout.
- Poté naneste vrchní nátěr.
- Možné nalakovat syntetickými, nitro-kombi nebo akrylovými laky.
- Nepoužívejte na syntetické nátěry!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

4 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 15.09.2023

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com